

ACCESSORI



Kit sospensione regolabile a filo singolo con lunghezza 1500mm/3000mm.

46AA13
46AA1330



Kit per montaggio a soffitto.

46AA14



3-5-7-10 rosone di alimentazione. Lunghezza cavo 2000mm.

00AA16
00AA165P
00AA167P
00AA1610P



Kit testate di chiusura (lunghezza: 7mm - già inclusa nella lunghezza totale del prodotto).

46AA09
46AA09AS - asymmetric



Giunto lineare elettrificato.

46AA11



Giunto a due vie (dim: 316x316mm).

46AA05



Giunto a tre vie (dim: 316x570mm).

46AA06



Giunto a quattro vie (dim: 570x570mm).

46AA07



Giunto luminoso a due vie 90° (dim: 316x316mm).

46DR12K4A90:

12W 4000K

46DR12K3A90:

12W 3000K

46DR24K4A90HP:

24W 4000K high power

46DR24K3A90HP:

24W 3000K high power



Diffusore CLD (ottica collimata, UGR<16) in rotolo da 5 o 10m per taglio a misura su file continue senza interruzioni.

46CLD5000

46CLD10000



Schermo in metacrilato satinato (UGR<22) in rotolo da 5 o 10m per taglio a misura su file continue senza interruzioni.

46PG5000

46PG10000



Diffusore trasparente opzionale per emissione indiretta in rotolo da 5 o 10m per taglio a misura su file continue senza interruzioni.

46TR5000

46TR10000



Modulo cieco.

46MC1M: 1000mm

46MC2M: 2000mm