

ARKEON WALL

ID 46

ARKEON WALL, le migliori prestazioni in un apparecchio da parete **minimale e versatile**. Eredita le migliori caratteristiche del prodotto **ARKEON** e, nella sua versione Wall, si distingue per **dimensioni contenute, pulizia estetica e ricchezza di finiture**. La flessibilità e le caratteristiche illuminotecniche consentono di illuminare aree di passaggio, vani scale o pianerottoli, piuttosto che spazi comuni nel mondo dell' Hospitality.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<22
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >116 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore satinato UGR<22 per emissione diretta
- Lente asimmetrica in policarbonato per emissione indiretta

📏 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🔄 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9005 - codice C8

🌟 **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

↔ **Prodotti correlati**

- Arkeon Med (p. 314)

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 hrs - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*
- 6500K - codice K65*

** Verificare disponibilità*



ARKEON WALL

Emissione diretta con diffusore satinato UGR<22.



IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
46DR10K4	10W	1090	288
46DR20K4	20W	2180	568
46DR30K4	30W	3270	848
46DR70K4	70W	7630	1978

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
46DR10K3	10W	1014	288
46DR20K3	20W	2027	568
46DR30K3	30W	3041	848
46DR70K3	70W	7096	1978

ARKEON WALL BIEMISSIONE

Emissione diretta con diffusore satinato (UGR<22).
Emissione indiretta asimmetrica.



IP 40

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
46DI20K4	20W:10W+10W	2289	288
46DI40K4	40W:20W+20W	4578	568
46DI60K4	60W:30W+30W	6867	848
46DI140K4	140W:70W+70W	16023	1978

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
46DI20K3	20W:10W+10W	2121	288
46DI40K3	40W:20W+20W	4257	568
46DI60K3	60W:30W+30W	6386	848
46DI140K3	140W:70W+70W	14901	1978