

CARATTERISTICHE

 Emissione diretta

 UGR <22

 IP 40

LED

 3000K/4000K

 >78 lm/W

 CRI >90

 Sicurezza occhi: R60/R61

 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

 Conformità Europea

 5 anni di garanzia

 D Classe Energetica

A RICHIESTA

 DALI - codice D*

 Bluetooth - codice BT*

SPECIFICHE

Funzionamento a 48V DC.
Tecnologia LED SMD.
Diffusore PG per emissione omogenea UGR<22.

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK

PRODOTTI CORRELATI

Ben sospensione (P. 84)
Ben incasso (P. 124)
Ben parete (P. 249)
Ben IP54 (P. 315)

*Verificare disponibilità.
Per comando SWITCHDIM utilizzare DIMTDS (pg. 337)



BEN LV

La famiglia di apparecchi **BEN** si arricchisce di un nuovo componente con **tecnologia low voltage**. L'ottica PG con diffusore satinato e perimetro serigrafato e lo **snodo alla base** fanno sì che sia possibile orientare **BEN LV** e illuminare qualsiasi ambiente in modo diffuso, semplice ed efficace.

ID 10




esse-ci

BEN LV

IP 40

Diffusore in policarbonato satinato resistente agli urti.



Cod. 4000K		lm	L mm
10PG12K4LV	12W	931	200x210

Cod. 3000K		lm	L mm
10PG12K3LV	12W	879	200x210

NOTE TECNICHE



ROTAZIONE DEL CORPO

