



BEN





BEN è l'apparecchio universale per installazione a parete, plafone, sospensione o incasso con **corpi interamente realizzati in alluminio**, senza saldature. La versione **IP40** offre sia diffusori satinati che microprismatici con tecnologia DPL UGR<19. **I LED mid-power su board circolari evitano la creazione di zone d'ombra** e sono collegati ai supporti interni tramite connettori rapidi, per una facile elettrificazione.

ID 10









esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <19; <22
-  IP 40




LED

-  3000K/4000K
-  >125 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia
-  Certificazione ETL

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT*
-  Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  2700K - codice K27*
-  Human Centric Lighting*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Diffusore PG in acrilico satinato resistente agli urti con UGR<22.
Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata UGR<19 (accessorio).

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco opaco RAL 9003 - codice B

PRODOTTI CORRELATI

Ben incasso (P. 124)
Ben parete (P. 249)
Ben IP54 (P. 315)


* Verificare disponibilità

BEN SMALL PG

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso).

IP 40

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10PG6K4	6W	749	257
10PG12K4	12W	1497	257
10PG18K4	18W	2246	257


Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10PG6K3	6W	712	257
10PG12K3	12W	1422	257
10PG18K3	18W	2138	257

BEN SMALL PG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso).

IP 40

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta / indiretta.




Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10DI15PGK4	15W: 6W+9W	1965	257
10DI21PGK4	21W: 15W+9W	2713	257
10DI27PGK4	27W: 18W+9W	3462	257

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10DI15PGK3	15W: 6W+9W	1859	257
10DI21PGK3	21W: 15W+9W	2569	257
10DI27PGK3	27W: 18W+9W	3285	257

BEN MEDIUM PG

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso). **IP 40**

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.




Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10PG16K4	16W	1994	397
10PG25K4	25W	3113	397

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10PG16K3	16W	1894	397
10PG25K3	25W	2957	397

BEN MEDIUM PG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso). **IP 40**

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta / indiretta.




Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10DI28PGK4	28W: 16W+12W	3616	397
10DI37PGK4	37W: 25W+12W	4735	397

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10DI28PGK3	28W: 16W+12W	3424	397
10DI37PGK3	37W: 25W+12W	4487	397

BEN LARGE PG

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso). **IP 40**

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.




Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10PG60K4	60W	7476	620
10PG112K4	112W	13955	620

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10PG60K3	60W	7102	620
10PG112K3	112W	13257	620

BEN LARGE PG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso). **IP 40**

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta / indiretta.



Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10DI84PGK4	84W: 60W+24W	10689	620
10DI136PGK4	136W: 112W+24W	17168	620

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10DI84PGK3	84W: 60W+24W	10131	620
10DI136PGK3	136W: 112W+24W	16286	620

BEN XL PG

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso). **IP 40**

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.




Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10PG70K4	70W	8722	850
10PG150K4	150W	18690	850

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10PG70K3	70W	8286	850
10PG150K3	150W	17756	850

BEN XL PG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso). **IP 40**

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta / indiretta.



Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10DI100PGK4	100W: 70W+30W	12738	850
10DI180PGK4	180W: 150W+30W	22706	850


Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10DI100PGK3	100W: 70W+30W	12072	850
10DI180PGK3	180W: 150W+30W	21542	850

BEN MAXI PG

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso).

IP 40

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10PG180K4	180W	22428	1080
10PG240K4	240W	29904	1080


Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10PG180K3	180W	21307	1080
10PG240K3	240W	28409	1080

BEN MAXI PG BIEMISSIONE

Accessori a pagina 89 (plafone/sospensione) e a pag. 127 (incasso).

IP 40

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22. Emissione diretta / indiretta.



Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
10DI216PGK4	216W: 180W+36W	27248	1080
10DI276PGK4	276W: 240W+36W	34724	1080

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
10DI216PGK3	216W: 180W+36W	25851	1080
10DI276PGK3	276W: 240W+36W	32953	1080