

BEN è un **apparecchio universale** per installazione a parete, plafone, sospensione o incasso per esterni con **corpi interamente realizzati in alluminio, senza saldature**. La versione **IP54** viene proposta con **diffusore satinato impact resistant**, alloggiato in un frame circolare in alluminio con guarnizione di tenuta. **I LED mid-power su board circolare evitano la creazione di zone d'ombra** e sono collegati ai supporti interni tramite connettori rapidi, per una facile elettrificazione.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- IP 44 sospensione
- IP 54

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >125 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore in acrilico satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale ed emissione omogenea con UGR<22, fissato su frame circolare in alluminio con guarnizione di tenuta

📏 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌐 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B

★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

⇄ **Prodotti correlati**

- Ben suspended/ceiling (p.114)
- Ben recessed (p. 155)

📦 **A richiesta**


- DALI - codice D*
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1h - cod. EM*
- Emergenza 3h - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*

* Verificare disponibilità



BEN IP54 SMALL

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG6K454	6W	798	257
10PG12K454	12W	1598	257
10PG18K454	18W	2394	257

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG6K354	6W	742	257
10PG12K354	12W	1486	257
10PG18K354	18W	2226	257

BEN IP54 MEDIUM

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti con serigrafia perimetrale UGR<22.




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG15K454	15W	2111	397
10PG21K454	21W	2887	397

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG15K354	15W	1963	397
10PG21K354	21W	2684	397

BEN IP54 LARGE

Diffusore PG in acrilico-satinato resistente agli urti
con serigrafia perimetrale UGR<22.



IP 44 SOSPENSIONE
IP 54

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG58K454	58W	8072	620
10PG96K454	96W	12710	620

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG58K354	58W	7507	620
10PG96K354	96W	11820	620

ACCESSORI



Kit per installazione a
sospensione, lunghezza
cavo 1500/3000mm.

10AA13
10AA1330



Rosone di alimentazione a
3-5 poli, lunghezza cavo
2000mm.

00AA16
00AA165P



Kit per installazione ad
incasso.

10AA19S - BEN SMALL
10AA19M - BEN MEDIUM
10AA19L - BEN LARGE