

La famiglia di apparecchi **BEN** si arricchisce di un nuovo componente con **tecnologia low voltage**. L'ottica PG con diffusore satinato e perimetro serigrafato e lo **snodo alla base** fanno sì che sia possibile orientare **BEN LV** e illuminare qualsiasi ambiente in modo diffuso, semplice ed efficace.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<22
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >78 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Funzionamento a 48V DC
- Tecnologia LED SMD
- Diffusore PG per emissione omogenea UGR<22

📏 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🎨 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

⇄ **Prodotti correlati**

- Ben suspended (p. 114)
- Ben recessed (p. 155)
- Ben IP54 (p. 327)

📦 **A richiesta**


- DALI - codice D*
- Bluetooth - codice BT*

**Verificare disponibilità.
Per comando SWITCHDIM
utilizzare DIMTDS (p. 381)*



BEN LV

Diffusore in policarbonato satinato resistente agli urti.



IP 40



Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
10PGI2K4LV	12W	931	200x210

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
10PGI2K3LV	12W	879	200x210

NOTE TECNICHE

ROTAZIONE DEL CORPO

