

Accessori

SOSPENSIONE



80AA13

Sospensione singola con regolazione micrometrica 1500mm.



80AA1330

Sospensione singola con regolazione micrometrica 3000mm.



00AA16

Rosone di alimentazione a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.



00AA165P

Rosone di alimentazione a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.



80AA11

Giunto lineare elettrificato.



80AA05

Giunto a due vie 90° elettrificato.



80AA06

Giunto a tre vie elettrificato.



80AA07

Giunto a quattro vie elettrificato.




80MC1000: 1000mm

80MC2000: 2000mm

Modulo cieco di collegamento in alluminio con giunti lineari meccanici inclusi.

INCASSO



80AAPIL

Kit testate di chiusura profili per incasso.



80PL24: per 24W (LP) / 48W (HP)

80PL30: per 30W (LP) / 60W (HP)

80PL36: per 36W (LP) / 72W (HP)

80PL42: per 42W (LP)

80PL48: per 48W (LP)

80PL54: per 54W (LP)

80PL60: per 60W (LP)

80PL66: per 66W (LP)

Profili di alluminio laterali per incasso, anche per fila continua. Ogni codice articolo è composto da n°2 pezzi di profilo in alluminio, piastre di giunzione e distanziatori per l'allineamento.

PARETE



80AA15

Kit per installazione a parete.



80AA151M

Kit per installazione a parete. Bright 6W / 12W.