

L'illuminazione da esterni si arricchisce di infinite soluzioni creative con il nuovo CLOU.

Utilizzabile sia come **bollard** che come elemento da **parete** o **soffitto**, CLOU è pensato per illuminare con un design moderno ed estroso le aree verdi e spazi semi-aperti. La sua struttura è composta da un profilo estruso a petalo con tre gole, all'interno delle quali possono essere posizionate strip silicomiche che, combinate con gli spot, consentono di giocare in modo sorprendente con la luce. Al corpo di CLOU, inoltre, è applicabile un giunto sovrapposto, che permette di **creare un dinamico intreccio di profili con diversi orientamenti nello spazio** per ottenere una **composizione luminosa ancora più ricercata e personalizzata**.

☑ Caratteristiche

- IP 66
- IK 06
- -20° C/+40° C

💡 Led

- 3000K
- >108 lm/W; >120 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

☑ Specifiche

- Lente PC, fascio: 15°-50°
- Strip in silicone 7W/m

☐ Corpo

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🔄 Cromie

- Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK
- Corten Bronzo - codice BC
- Verde RAL 6036 - codice VR

☆ Certificazioni

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

📦 A richiesta

- 2700K - codice K27*
- 4000K - codice K4*


* Verificare disponibilità





CLOU ARM

Profilo in alluminio estruso.




IP 66

Cod.	Lmm
59AA700	700
59AA1000	1000
59AA2000	2000
59AA3000	3000

CLOU SPOT

Lente PC angolo del fascio luminoso 15°-50°.
Ingresso cavo singolo. Driver integrato.




IP 66

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
59PC7K315	7W 15°	420	50
59PC7K350	7W 50°	420	50

CLOU SPOT MID

Lente PC angolo del fascio luminoso 15°-50°.
Doppia uscita cavo per cablaggio in/out. Driver integrato.



IP 66

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
59PC7K315M	7W 15°	420	50
59PC7K350M	7W 50°	420	50

CLOU ROUND STRIP

Led strip in silicone 7W/m.



IP 66

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
59SL7K360	7W/m	280lm/m	600
59SL7K390	7W/m	280lm/m	900
59SL7K3200	7W/m	280lm/m	2000
59SL7K3500	7W/m	280lm/m	5000

ACCESSORI



Elemento per fissaggio a parete con tappo di chiusura.

59AA14



Prolunga elemento per fissaggio a parete.

59AA14L



Prolunga elemento per fissaggio a 1 via.

59AA05



Giunto lineare di elettrificazione.

59AA11



Cavo con doppio connettore per spot, lunghezza 500/1000/1500mm.

59AACA500
59AACA1000
59AACA1500



Driver box 24V IP67 30-60-100W 24V.

59BX3067
59BX6067
59BX10067



Driver ON/OFF IP 67 30-60-100W 24V.

59LC3024IS67
59LC6024IS67
59LC10024IS67

NOTE TECNICHE



Clou può essere utilizzata come lampada da giardino con diverse lunghezze.



Possibilità di abbinare una luce d'accento diffusa.