

ACCESSORI

TUTTE LE VERSIONI / DU



Kit per installazione a plafone, 2 pezzi.

55AA14



Sospensione con regolazione millimetrica 1500mm/3000mm.

55AA13
55AA1330



Giunto verticale 90°.

55AA05V



Giunto lineare.

55AA11



Rosone di alimentazione a plafone per driver (p. 69) con cavo da 2000mm.

55AA16



Rosone di alimentazione per driver da incasso (p. 69) con cavo da 2000mm.

55AA16R



Schermo modulo cieco bianco o nero.

55MC1000 L 1000mm
55MC2000 L 2000mm
55MC3000 L 3000mm



Testata per ottica DU.

55AA09DU

SOLO PER OTTICHE STANDARD PG / DK



Testata per ottica PG/DK.

55AA09



Giunto a due vie.

55AA05Q



Giunto a tre vie.

55AA06Q



Giunto a quattro vie.

55AA07Q



Giunto curvo - 90° R. 145mm ottica standard PG inclusa.

55AA05PGC



Giunto orizzontale (90°).

55AA05PGO



Giunto a "V" a due vie (120°).

55AA05EV



Giunto a "Y" a tre vie (120°).

55AA06EY

NOTE TECNICHE

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI REALIZZABILI

