



ERGO

ERGO è l'apparecchio LED per l'utilizzo indoor in campo **industriale, commerciale o sportivo**. L'ottica in policarbonato a lente singola permette un preciso direzionamento del flusso luminoso mentre la vasta gamma di **accessori per l'applicazione a plafone, sospensione, parete o incasso** lo rendono versatile e semplice da installare. **ERGO** è progettato con l'obiettivo del **risparmio energetico**, dell'azzeramento della manutenzione e della riduzione dell'inquinamento, grazie all'emissione di CO2 controllata. Viene fornito con **driver integrato** e cavo di alimentazione predisposto di serie per la doppia accensione.

ID 02



esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 65 indoor
-  IK 08; 10
-  -25° / +45°

LED

-  3000K/4000K
-  >142 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  18032-3 (versione GP)
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT*
-  Emergenza 1 h - cod. EM
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  5000K - codice K5*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Lente in policarbonato concentrante, diffondente, ellittica o con griglia protettiva.

CORPO

Alluminio e testate in alluminio pressofuso.

CROMIE

Nero RAL 9005
Bianco RAL 9003 - codice B

* Verificare disponibilità


ERGO^{PC}

Accessori a pagina 255.

IP 65 IK08

Lente in policarbonato, fascio simmetrico.

Fornito con cavo di alimentazione L=2000mm.



UGR<22



Cod. 4000K	Icona	Im	L mm
02PC86K465	86W	12190	317
02PC105K465	105W	14329	317
02PC125K465	125W	16068	317
02PC172K465	172W	23913	627
02PC210K465	210W	28171	627
02PC252K465	252W	31681	627

Cod. 3000K	Icona	Im	L mm
02PC86K365	86W	11459	317
02PC105K365	105W	13469	317
02PC125K365	125W	15103	317
02PC172K365	172W	22478	627
02PC210K365	210W	26481	627
02PC252K365	252W	29780	627


ERGO^{DS}

Accessori a pagina 255.

IP 65 IK08

Lente in policarbonato, emissione diffondente simmetrica.

Fornito con cavo di alimentazione L=2000mm.



UGR<22



Cod. 4000K	Icona	Im	L mm
02DS86K465	86W	10439	317
02DS105K465	105W	12314	317
02DS125K465	125W	14061	317
02DS172K465	172W	20830	627
02DS210K465	210W	24247	627
02DS252K465	252W	27691	627


Cod. 3000K	Icona	Im	L mm
02DS86K365	86W	9812	317
02DS105K365	105W	11576	317
02DS125K365	125W	13217	317
02DS172K365	172W	19580	627
02DS210K365	210W	22792	627
02DS252K365	252W	26030	627

ERGO^{EL}

IP 65 IK08

Lente in policarbonato, emissione ellittica.

Fornito con cavo di alimentazione L=2000mm.



Cod. 4000K	Icona	lm	L mm
02EL86K465	86W	10943	317
02EL105K465	105W	12671	317
02EL125K465	125W	14531	317
02EL172K465	172W	21543	627
02EL210K465	210W	25683	627
02EL252K465	252W	28626	627


Cod. 3000K	Icona	lm	L mm
02EL86K365	86W	10286	317
02EL105K365	105W	11911	317
02EL125K365	125W	13660	317
02EL172K365	172W	20250	627
02EL210K365	210W	24142	627
02EL252K365	252W	26909	627

ERGO^{GP}

IP 65 IK10

Lente in policarbonato, fascio simmetrico e griglia protettiva anti urto.

Fornito con cavo di alimentazione L=2000mm.



Cod. 4000K	Icona	lm	L mm
02GP86K465	86W	9237	317
02GP105K465	105W	11028	317
02GP125K465	125W	12502	317
02GP172K465	172W	18394	627
02GP210K465	210W	21820	627
02GP252K465	252W	25069	627

Cod. 3000K	Icona	lm	L mm
02GP86K365	86W	8682	317
02GP105K365	105W	10366	317
02GP125K365	125W	11751	317
02GP172K365	172W	17290	627
02GP210K365	210W	20510	627
02GP252K365	252W	23563	627

ACCESSORI



Kit sospensione con
regolazione millimetrica
1500mm / 3000mm.

02AA13
02AA1330



Staffe per sbarre.

02AA14BS



Staffa per installazione a
parete.

02AA15 - L. 317mm
02AA15252 - L. 627mm



Controcasse per
installazione ad incasso.

02AA17 - L. 317mm
02AA172M - L. 627mm