



# ERGO ESSENTIAL

**ERGO ESSENTIAL** è l'apparecchio highbay progettato per **interni di ambienti industriali, magazzini, supermercati e padiglioni espositivi**. Il corpo in alluminio pressofuso è caratterizzato da alette per la dissipazione del calore che consentono ai flussi d'aria di entrare e uscire da tutte le direzioni, per un raffreddamento efficace. Grazie alla lente in policarbonato **ERGO ESSENTIAL** diffonde la luce generata dai singoli LED con un fascio delicato, creando un'**illuminazione armoniosa**. Grazie agli appositi accessori può essere installato a **sospensione, a plafone o a parete**.

ID 02









esse-ci

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <25
-  IP 65
-  IK 10
-  -30° / +50°




## LED

-  3000K/4000K
-  >150 lm/W
-  CRI >80
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT\*
-  Emergenza 1 h - cod. EM  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*

## SPECIFICHE

Driver integrato.  
Lente in policarbonato ad ondulazione concentrica.  
Fascio: 60° - 110°

## CORPO

Alluminio pressofuso.

## CROMIE

Nero RAL 9005  
Bianco RAL 9003 - codice B

\* Verificare disponibilità


## ERGO ESSENTIAL SMALL

Accessori a pagina 258.

IP 65 IK10

Lente in policarbonato. Fascio: 60° - 110°.

Fornito con cavo di alimentazione L=1500mm.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
02PC100K460SE	100W 60°	15000	234
02PC100K4110SE	100W 110°	15000	234

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
02PC100K360SE	100W 60°	14550	234
02PC100K3110SE	100W 110°	14550	234


## ERGO ESSENTIAL MEDIUM

Accessori a pagina 258.

IP 65 IK10

Lente in policarbonato. Fascio: 60° - 110°.

Fornito con cavo di alimentazione L=1500mm.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
02PC150K460ME	150W 60°	22500	285
02PC150K4110ME	150W 110°	22500	285


Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
02PC150K360ME	150W 60°	21758	285
02PC150K3110ME	150W 110°	21758	285

# ERGO ESSENTIAL LARGE

IP 65 IK10

Lente in policarbonato. Fascio: 60° - 110°.

Fornito con cavo di alimentazione L=1500mm.



Cod. 4000K		lm	Ø mm
02PC200K460LE	200W 60°	30000	360
02PC200K4110LE	200W 110°	30000	360
02PC240K460LE	240W 60°	31200	360
02PC240K4110LE	240W 110°	31200	360
02PC300K460LE	300W 60°	39000	360
02PC300K4110LE	300W 110°	39000	360

Cod. 3000K		lm	Ø mm
02PC200K360LE	200W 60°	29000	360
02PC200K3110LE	200W 110°	29000	360
02PC240K360LE	240W 60°	30170	360
02PC240K3110LE	240W 110°	30170	360
02PC300K360LE	300W 60°	37713	360
02PC300K3110LE	300W 110°	37713	360

## ACCESSORI



Anello per sospensione.

**02AA13EGM10** - SMALL / MEDIUM  
**02AA13EGM12** - LARGE



Catena di sicurezza.

**02AA13ECS**



Staffa per installazione a parete / plafone, inclinazione ±45°.

**02AA15SME** - SMALL / MEDIUM  
**02AA15LE** - LARGE