

CARATTERISTICHE


 IP20; IP65


LED


 2700K/3000K/4000K/5000K
TW - RGBW - DTW

 >100 lm/W

 CRI >90


 Sicurezza occhi: RGO


 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

 Conformità Europea

 Classe Energetica

 5 anni di garanzia



FLEX STRIP LED

Le nostre **FLEXSTRIP LED**, flessibili e adesivizzate, sono disponibili in un'ampia gamma di temperature colore, o in versione Tunable White, Dim to Warm e RGBW. Sezionabili ogni 50mm, sono compatibili con Driver e Controller di alta qualità, per un'efficace gestione della luce.


ID 83

STRIP LED IP 20


Accessori a pagina 70.


IP 20

Strip led adesivizzata 24V CRI>90, lunghezza 5000 mm sezionabile ogni 50mm.

Cod. 2700K		lm / m	mm
83SL10K27	10W/mt	818	5000
83SL15K27	15W/mt	1228	5000
83SL20K27	20W/mt	1637	5000
83SL24K27	24W/mt	2009	5000



Cod. 3000K		lm / m	mm
83SL10K3	10W/mt	880	5000
83SL15K3	15W/mt	1320	5000
83SL20K3	20W/mt	1760	5000
83SL24K3	24W/mt	2160	5000


Cod. 4000K		lm / m	mm
83SL10K4	10W/mt	941	5000
83SL15K4	15W/mt	1412	5000
83SL20K4	20W/mt	1883	5000
83SL24K4	24W/mt	2311	5000


STRIP LED IP 65


Accessori a pagina 70.


IP 65

Strip led adesivizzata 24V CRI>90. Lunghezza 5000 mm sezionabile ogni 50mm.


Cod. 2700K		lm / m	mm
83SL10K27IP65	10W/mt	735	5000
83SL15K27IP65	15W/mt	1023	5000

Cod. 4000K		lm / m	mm
83SL10K4IP65	10W/mt	845	5000
83SL15K4IP65	15W/mt	1177	5000


Cod. 3000K		lm / m	mm
83SL10K3IP65	10W/mt	790	5000
83SL15K3IP65	15W/mt	1100	5000

Cod. 5000K		lm / m	mm
83SL10K5IP65	10W/mt	904	5000
83SL15K5IP65	15W/mt	1259	5000


STRIP LED TUNABLE WHITE

Cod. 2700/6500K		lm / m	mm
83SL24TW	24W/mt	2240	5000


STRIP LED DIM TO WARM

Cod. 1800/3000K		lm / m	mm
83SL24DTW	24W/mt	2160	5000

STRIP LED RGBW

Cod.		lm / m	mm
83SL17RGW	17W/mt	1170	5000

STRIP LED RGBW IP65

Cod.		lm / m	mm
83SL17RGWIP65	17W/mt	1050	5000

DRIVER

Accessori a pagina 70.

IP 20

Il driver va selezionato in funzione della potenza e della lunghezza della Strip LED che si intende utilizzare.

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - ON/OFF

Cod.	Icona
83LC6024IS	24V 60W
83LC12024IS	24V 120W
83LC20024IS	24V 200W

• Compatibilità apparecchi: **PROFREEL - ENDO**

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - DALI

Cod.	Icona
83LC6024ISD	24V 60W
83LC10024ISD	24V 100W
83LC15024ISD	24V 150W

• Compatibilità apparecchi: **PROFREEL - ENDO**

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE SLIM - ON/OFF

Cod.	Icona
83LC6024SIS	24V 60W
83LC10024SIS	24V 100W

• Compatibilità apparecchi: **PROFREEL SLIM DISPLAY**

CONVERTER LINEARE 30X21mm - ON/OFF

Cod.	Icona
83LC6024	24V 60W
83LC10024	24V 100W

• Compatibilità apparecchi: **PROFREEL**

INSTALLAZIONE REMOTA

DA ALLOGGIARE NEL PROFILO



CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE (IS) - BLUETOOTH

Cod.	Icona
83LC6024ISBT	24V 60W
83LC10024ISBT	24V 100W
83LC15024ISBT	24V 150W

• Compatibilità apparecchi: **PROFREEL - ENDO**

CONVERTER INSTALLAZIONE INDIPENDENTE SLIM - DALI

Cod.	Icona
83LC7024SISD	24V 70W
83LC12024SISD	24V 120W

• Compatibilità apparecchi: **PROFREEL SLIM DISPLAY**

CONVERTER LINEARE 30X21mm - DALI

Cod.	Icona
83LC6024D	24V 60W
83LC10024D	24V 100W

• Compatibilità apparecchi: **PROFREEL**

CONTROLLER BASIC

Cod.	Note
DIMKITTW	Tunable White + Telecomando



Cod.	Note
DIMKITRGBW	RGBW + Telecomando



CONTROLLER DALI RGBW/TW

Cod.	Note
83CL4X1D	DALI RGBW / Tunable White



ACCESSORI



Connettore inizio linea
IP20

- 83AA09EL** - IP20 / Dim to Warm
- 83AA09ELRGB** - RGBW
- 83AA09ELTW** - Tunable White



Connettore inizio linea
IP65

- 83AA09ELIP** - IP65
- 83AA09ELIPRGB** - RGBW IP65



Giunzione lineare strip-strip
IP20

- 83AA11SL** - IP20 / Dim to Warm
- 83AA11RGB** - RGBW
- 83AA11TW** - Tunable White



Giunzione lineare strip-strip
IP65

- 83AA11IP** - IP65
- 83AA11IPRGB** - RGBW IP65



Giunzione lineare cablata
IP20

- 83AA11CC150** - IP20 / Dim to Warm
- 83AA11CC150RGB** - RGBW
- 83AA11CC150TW** - Tunable White



Giunzione lineare cablata
IP65

- 83AA11CC150IP** - IP65
- 83AA11CC150IPRGB** - RGBW IP65