



# GLEIS

**GLEIS** è l'apparecchio a parete per esterni ad **emissione diretta e indiretta orientabile**. Grazie a **due elementi rotanti** perfettamente integrati all'interno del corpo e le performanti **ottiche concentranti**, il flusso luminoso può essere orientato in modo flessibile, per creare **differenti effetti di luce**. Con un corpo estremamente compatto e un design moderno e minimale disponibile in diverse cromie, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. **Da wall washer a spotlight con un tocco: GLEIS** è la soluzione perfetta per illuminare allo stesso tempo pareti e aree di passaggio di ambienti esterni in modo flessibile.

**ID 61**








**esse-ci**



## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <22
-  IP 66




## LED

-  3000K/4000K
-  >100lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT\*
-  Emergenza 1 h - cod. EM\*  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*

## SPECIFICHE

Driver integrato.  
Ottiche concentranti regolabili e indipendenti con UGR<22.

## CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.


## CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W  
Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK  
Antracite - codice GA  
Bronzo Corten - codice BC

# GLEIS

IP 66

Ottiche concentranti per emissione diretta e indiretta, indipendenti e orientabili di 90°



Cod. 4000K	☼	lm	mm
61DI12K4	12W	1068	340
61DI24K4	24W	2136	620
61DI36K4	36W	3204	900
61DI48K4	48W	4272	1180
61DI60K4	60W	5340	1463

Cod. 3000K	☼	lm	mm
61DI12K3	12W	950	340
61DI24K3	24W	1901	620
61DI36K3	36W	2851	900
61DI48K3	48W	3802	1180
61DI60K3	60W	4752	1463

## REGOLAZIONE DEGLI ELEMENTI ROTANTI

Le ottiche concentranti, montate su elementi rotanti, permettono di orientare i flussi luminosi in modo indipendente di 90 gradi verso la parete - per un effetto wallwasher - o verso l'esterno - con funzione spotlight - per illuminare allo stesso tempo pareti, vialetti o zone di passaggio.

