

GROOVE DISPLAY

GROOVE DISPLAY, le soluzioni tecniche adottate per una **facile e precisa installazione** ne fanno un sistema luminoso piacevole e di facile gestione dalle fasi di progettazione, fino all'installazione del prodotto in fila continua, ideale per incasso su cartongesso o su soffitti a doghe.

ID 43



CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >105 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT*
-  Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  2700K - codice K27*
5000K - codice K5*
-  HCL Human Centric Lighting*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Diffusore con tecnologia DPL UGR<19
per ambienti con video terminale.

CORPO

Alluminio verniciato
a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco opaco RAL 9003 - codice B
Nero opaco RAL 9005 - codice C8

PRODOTTI CORRELATI

Groove (P. 33)
Groove IP54 (P. 268)
Groove Display IP54 (P. 271)


GROOVE DISPLAY LOW POWER

Accessori a pagina 78.

IP 40

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (UGR<19)
per ambienti con video terminale.

Testate non incluse.



Cod. 4000K	Icona	lm	L mm
43DPL24K4F	24W	2646	1130
43DPL30K4F	30W	3308	1410
43DPL36K4F	36W	3969	1690
43DPL42K4F	42W	4631	1970
43DPL48K4F	48W	5292	2250
43DPL54K4F	54W	5954	2530
43DPL60K4F	60W	6615	2810
43DPL66K4F	66W	7277	3090



Cod. 3000K	Icona	lm	L mm
43DPL24K3F	24W	2460	1130
43DPL30K3F	30W	3077	1410
43DPL36K3F	36W	3691	1690
43DPL42K3F	42W	4306	1970
43DPL48K3F	48W	4921	2250
43DPL54K3F	54W	5537	2530
43DPL60K3F	60W	6152	2810
43DPL66K3F	66W	6767	3090


GROOVE DISPLAY HIGH POWER

Accessori a pagina 78.

IP 40

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (UGR<19)
per ambienti con video terminale.

Testate non incluse.



Cod. 4000K	Icona	lm	L mm
43DPL45K4HPF	45W	4961	1130
43DPL57K4HPF	57W	6284	1410
43DPL68K4HPF	68W	7497	1690



Cod. 3000K	Icona	lm	L mm
43DPL45K3HPF	45W	4614	1130
43DPL57K3HPF	57W	5844	1410
43DPL68K3HPF	68W	6972	1690

ACCESSORI



Kit testate di chiusura.
(Considerare + 6 mm
sulla lunghezza di
taglio).

43AA09F



Giunto lineare.

43AA11F



Schermo in metacrilato
satinato UGR<22 in rotolo
da 10 mt per taglio a misura
su file continue senza
interruzioni.

43PG10000