

HALL LED ESSENTIAL CEILING

ID 28

La forma cilindrica e il cut-off frontale conferiscono a **HALL LED ESSENTIAL CEILING** un aspetto moderno e ottimizzano la distribuzione della luce in maniera omogenea. Caratterizzato da una **forma pura ed essenziale**, è ideale per applicazioni negli ambiti residenziale e hospitality.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<22
- IP 44

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >119 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Tecnologia LED SMD
- Diffusore in policarbonato opalino

📦 **Corpo**

- Policarbonato, con dissipatore in pressofusione di alluminio

🔄 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B
- Nero opaco RAL 9005 - codice C8

★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

📋 **A richiesta**

- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1h - cod. EM
- Emergenza 3h - cod. EM3H*

* Verificare disponibilità



HALL LED ESSENTIAL CEILING

Diffusore in policarbonato opalino.

Fascio: 90°. Cut-off>10°.



IP 44

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
28PGI5K4	15W	1779	204
28PG21K4	21W	2490	204

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
28PGI5K3	15W	1757	204
28PG21K3	21W	2402	204