

HALL LED IP66

ID 38

HALL LED IP66 è la serie di **downlight LED da esterni** per un'illuminazione funzionale e architettonica, che mette in primo piano le strutture mantenendosi dietro le quinte: grazie al **driver integrato** riesce ad offrire sempre soluzioni eleganti e compatte.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- IP 66
- IK 06
- -20°/+40°

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >90 lm/W; >126 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Tecnologia LED CoB
- MEDIUM e LARGE: riflettori interni in alluminio con emissioni: 10°-12°-20°-40°-70°-80°
- Accent Light: fascio concentrante
- High Wall Washer
- Wide Wall Washer

📏 **Corpo**

- Alluminio pressofuso

🎨 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - cod. B
- Nero RAL 9005 raggrinzante - cod. C8

★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

📄 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 5000K - codice K5*

* Verificare disponibilità



HALL LED IP66 MEDIUM

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°-20°-40°-70°. Cut-off>30°.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38VT7K410M66	7W 10°	655	165
38VT7K420M66	7W 20°	655	165
38VT7K440M66	7W 40°	655	165
38VT7K470M66	7W 70°	655	165
38VT18K410M66	18W 10°	1595	165
38VT18K420M66	18W 20°	1595	165
38VT18K440M66	18W 40°	1595	165
38VT18K470M66	18W 70°	1595	165


Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38VT7K310M66	7W 10°	627	165
38VT7K320M66	7W 20°	627	165
38VT7K340M66	7W 40°	627	165
38VT7K370M66	7W 70°	627	165
38VT18K310M66	18W 10°	1529	165
38VT18K320M66	18W 20°	1529	165
38VT18K340M66	18W 40°	1529	165
38VT18K370M66	18W 70°	1529	165

HALL LED IP66 MEDIUM ACCENT LIGHT

AL - Accent light (fascio concentrante).

Vetro trasparente e lente interna in polimetacrilato.

Fascio: 25°-45°-60°-80°. Cut-off>30°.




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38AL13K425M66	13W 25°	1326	165
38AL13K445M66	13W 45°	1326	165
38AL13K460M66	13W 60°	1326	165
38AL13K480M66	13W 80°	1326	165

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38AL13K325M66	13W 25°	1207	165
38AL13K345M66	13W 45°	1207	165
38AL13K360M66	13W 60°	1207	165
38AL13K380M66	13W 80°	1207	165

HALL LED IP66 MEDIUM HIGH WALL WASHER

HW - High Wall Washer. Vetro trasparente con lente asimmetrica concentrante. Cut-off >30°.




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38HA13K4M66	13W	1326	165

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38HA13K3M66	13W	1207	165

HALL LED IP66 MEDIUM WIDE WALL WASHER

WW - Wide Wall Washer. Vetro trasparente con lente asimmetrica a fascio ampio. Cut-off >30°.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38WA13K4M66	13W	1326	165

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38WA13K3M66	13W	1207	165

HALL LED IP66 LARGE

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 12°-20°-40°-70°. Cut-off >30°.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38VT18K412L66	18W 12°	2316	220
38VT18K420L66	18W 20°	2316	220
38VT18K440L66	18W 40°	2316	220
38VT18K470L66	18W 70°	2316	220
38VT25K412L66	25W 12°	3151	220
38VT25K420L66	25W 20°	3151	220
38VT25K440L66	25W 40°	3151	220
38VT25K470L66	25W 70°	3151	220

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38VT18K312L66	18W 12°	2240	220
38VT18K320L66	18W 20°	2240	220
38VT18K340L66	18W 40°	2240	220
38VT18K370L66	18W 70°	2240	220
38VT25K312L66	25W 12°	3048	220
38VT25K320L66	25W 20°	3048	220
38VT25K340L66	25W 40°	3048	220
38VT25K370L66	25W 70°	3048	220

ACCESSORI



HALL LED IP66 MEDIUM
Box per installazione ad
incasso su calcestruzzo.

38AABCM



HALL LED IP66 LARGE
Box per installazione ad
incasso su calcestruzzo.

38AABCL