

TRILLY

ID 01

Una sospensione compatta, precisa e rigorosa, progettata per garantire **performance ottiche di alto livello in un corpo elegante e discreto**. Il cuore luminoso di **TRILLY** è un modulo LED altamente ingegnerizzato, in grado di ospitare tre distinti accessori ottici e un riflettore decorativo: un diffusore in silicone, che assicura un'illuminazione omogenea e avvolgente; un riflettore in alluminio, per una luce più diretta e definita; oppure un riflettore decorativo, che ne conferisce carattere attraverso un raffinato gioco di luce.

La sua versatilità installativa consente un'integrazione fluida in ogni contesto architettonico: può essere sospesa singolarmente tramite rosone, installata sul sistema a tensione Ghostfeed 2.0 o su binari standard 48V.

☒ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR <19
- IP 40



Led

- 2700K/3000K/4000K
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RGI
- Mac Adams 3
- L70/B50 >150.000h

☒ **Specifiche**

- Emissione diretta con lente PC
- Diffusore in silicone
- Diffusore in alluminio
- Riflettore decorativo in ovatta termolegata

☐ **Corpo**

- Alluminio pressofuso

☐ **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 raggrinzante - codice W
- Nero opaco RAL 9005 - codice BK


☐ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

** Verificare disponibilità*

TRILLY

Elemento per installazione singola con diffusore in silicone semi-trasparente.



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	ø mm
01DSL3K4	3W	334	100


Cod. 2700K	Led	lm	ø mm
01DSL3K27	3W	292	100



Cod. 3000K	Led	lm	ø mm
01DSL3K3	3W	310	100

TRILLY DIRECT

Elemento per installazione singola con diffusore in alluminio.



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	ø mm
01DA3K4	3W	293	100

Cod. 2700K	Led	lm	ø mm
01DA3K27	3W	256	100

Cod. 3000K	Led	lm	ø mm
01DA3K3	3W	272	100



TRILLY_FABRIC

Elemento per installazione singola con riflettore decorativo in ovatta termolegata color grigio/ bordo nero.



Cod. 4000K	Led	lm	ø mm
01DD3K4	3W	364	100

Cod. 2700K	Led	lm	ø mm
01DD3K27	3W	319	100

Cod. 3000K	Led	lm	ø mm
01DD3K3	3W	340	100

ACCESSORI



Rosone per installazione a sospensione con cavo 2000mm.

01AA16

Versione DALI.

01AA16D



Alimentazione/Sospensione Binario Low Voltage 48V con cavo 2000mm.

01AA16LV

Versione DALI.

01AA16LVD



Attacco per Ghostfeed 2.0 con cavo 2000mm.

01AA16GF