

# ISI LED IP55

ID 31

**ISI LED IP55** è un **apparecchio per ambienti sterili**, con tecnologia LED, universale per **controsoffitti con struttura a vista e nascosta**.

## ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19; <22
- IP 55

## 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >106 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Driver in corrente a potenza fissa. Durata di vita nominale 50.000h (T° max 50° C/tasso di guasto ≤0,2% per 1.000h)
- Connettore rapido di collegamento fornito di serie
- DPL con lastra microprismatica interna, UGR<19
- PG con diffusore in PMMA per emissione omogenea, UGR<22

## ☐ **Corpo**

- Telaio in estruso di alluminio verniciato
- Corpo in lamiera verniciata a polveri epossidiche

## 🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003

## ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

## 📦 **A richiesta**

- DALI - codice D
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
- 5000K - codice K5\*
- Versione a plafone\*
- Versione per controsoffitto 625x625mm\*

\* Verificare disponibilità



## ISI LED IP55     DPL

Tecnologia DPL UGR<19 costituita da lastra microprismatica interna.



IP 55

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
3IDPL38K455	38W	3357	597x597
3IDPL64K455	64W	6547	597x597
3IDPL38K455M3	38W	3357	297x1197
3IDPL64K455M3	64W	6547	297x1197

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
3IDPL38K355	38W	3181	597x597
3IDPL64K355	64W	5952	597x597
3IDPL38K355M3	38W	3181	297x1197
3IDPL64K355M3	64W	5952	297x1197

## ISI LED IP55     PG

Diffusore in PMMA per emissione omogenea, UGR<22.



IP 55

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
3IPG38K455	38W	3428	597x597
3IPG64K455	64W	6845	597x597
3IPG38K455M3	38W	3428	297x1197
3IPG64K455M3	64W	6845	297x1197

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
3IPG38K355	38W	3251	597x597
3IPG64K355	64W	6250	597x597
3IPG38K355M3	38W	3251	297x1197
3IPG64K355M3	64W	6250	297x1197

## ACCESSORI



Kit di staffe per il fissaggio per installazione su cartongesso, struttura nascosta e doghe.

**KSFIP65**