



# JOOOLS

**JOOOLS** è una lampada a sospensione dalla **forma essenziale e compatta ma potente nel flusso**, con emissione bidirezionale per **applicazioni professionali come retail e hospitality**. Dal carattere fortemente decorativo è ideale per desk e reception come luce d'accento, senza rinunciare all'**illuminazione indiretta per tutto l'ambiente**.

**ID 11**



Design  
Serge & Robert Cornelissen

**esse-ci**

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <19
-  IP 40

## LED

-  3000K/4000K
-  >99 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: R60/R61
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  2700K - codice K27\*  
5000K - codice K5\*

## SPECIFICHE

Tecnologia LED CoB.  
PC satinato diffondente per l'emissione indiretta.  
Emissione diretta con lente in PC.  
CUT-OFF>30°

## CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

## CROMIE

Bianco RAL 9003 - codice W  
Nero RAL 9005 - codice BK  
Anodizzato champagne - codice C67

## PRODOTTI CORRELATI


Jools LV (P. 223)

\* Verificare disponibilità

# JOOOLS

IP 40

Emissione indiretta in PC satinato diffondente.  
Emissione diretta con lente in PC. CUT-OFF>30°.  
Fascio: 14° - 35° - 55°.



SOSPENSIONE/PLAFONE

Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
11DI19K414	19W 14°: 12W+7W	1881	150
11DI19K435	19W 35°: 12W+7W	1881	150
11DI19K455	19W 55°: 12W+7W	1881	150
11DI22K414	22W 14°: 14W+8W	2106	200
11DI22K435	22W 35°: 14W+8W	2106	200
11DI22K455	22W 55°: 14W+8W	2106	200
11DI27K414	27W 14°: 17W+10W	2498	250
11DI27K435	27W 35°: 17W+10W	2498	250
11DI27K455	27W 55°: 17W+10W	2498	250

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
11DI19K314	19W 14°: 12W+7W	1768	150
11DI19K335	19W 35°: 12W+7W	1768	150
11DI19K355	19W 55°: 12W+7W	1768	150
11DI22K314	22W 14°: 14W+8W	1980	200
11DI22K335	22W 35°: 14W+8W	1980	200
11DI22K355	22W 55°: 14W+8W	1980	200
11DI27K314	27W 14°: 17W+10W	2349	250
11DI27K335	27W 35°: 17W+10W	2349	250
11DI27K355	27W 55°: 17W+10W	2349	250

Cavo di alimentazione/sospensione incluso. Necessita di box di alimentazione.

## ACCESSORI



Box di alimentazione con driver integrato.

11AA16E



Box di alimentazione con driver integrato, versione DALI.

11AA16ED



Box di alimentazione con driver da incasso.

11AA16ER



Box di alimentazione con driver da incasso, versione DALI.

11AA16ERD