





CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 54
-  IK 10
-  -25° / +35°



LED

-  3000K/4000K
-  >98 lm/W; >103 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Emergenza 1 h - cod. EM
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  5000K - codice K5*
6500K - codice K65*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Diffusore in policarbonato,
resistente agli urti.

CORPO

Policarbonato con elevata
resistenza meccanica,
guarnizione di tenuta in
poliuretano espanso (PUR)



LINEA IP54 è la linea di apparecchi che coniuga **efficienza e risparmio energetico** con lungo life time. Ideali per laboratori, aree di passaggio e ambienti industriali.

ID 12




* Verificare disponibilità

esse-ci

LINEA IP54 LONG

IP 54 IK10

Diffusore in policarbonato, resistente agli urti.




Cod. 4000K	☼	lm	L mm
12P021K454	21W	2130	109x1160
12P025K454	25W	2716	109x1160
12P033K454	33W	3506	109x1160
12P039K454	39W	3971	159x1160
12P048K454	48W	4948	159x1160
12P065K454	65W	6705	159x1160

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
12P021K354	21W	1894	109x1160
12P025K354	25W	2255	109x1160
12P033K354	33W	2977	109x1160
12P039K354	39W	3518	159x1160
12P048K354	48W	4330	159x1160
12P065K354	65W	5864	159x1160

LINEA IP54 SQUARE

IP 54 IK10

Diffusore in policarbonato, resistente agli urti.




Cod. 4000K	☼	lm	L mm
12P010K454	10W	1097	300
12P013K454	13W	1386	300
12P018K454	18W	1879	300
12P027K454	27W	2688	300

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
12P010K354	10W	893	300
12P013K354	13W	1161	300
12P018K354	18W	1607	300
12P027K354	27W	2411	300

LINEA IP54 ROUND

IP 54 IK10

Diffusore in policarbonato, resistente agli urti.




Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
12P010K454R	10W	1116	300
12P013K454R	13W	1395	300
12P018K454R	18W	1897	300
12P027K454R	27W	2725	300

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
12P010K354R	10W	911	300
12P013K354R	13W	1185	300
12P018K354R	18W	1641	300
12P027K354R	27W	2461	300

LINEA IP54 ROUND INTELLIGENT

IP 54 IK10

Diffusore in policarbonato, resistente agli urti.
Sensore di presenza integrato, settabile con deepswitch.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
12P010K454RS	10W	1116	300
12P013K454RS	13W	1395	300

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
12P010K354RS	10W	911	300
12P013K354RS	13W	1185	300