LUDO LINEAR 2.0

ID 20





LUDO LINEAR 2.0 PG



LUDO LINEAR 2.0 CLD



CE | D | RETILAP | IP 40 | CRI>90 | MacAdam 3

5 YEARS WARRANTY | III | -20° +35° | RG0/RG1 | L90/B10 50.000h

48 V

Corpo

Alluminio anodizzato

LUDO LINEAR 2.0 / PG

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.





CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
20PG6K4	708	20PG6K3	649	6W	565
20PG12K4	1416	20PG12K3	1298	12W	925
20PG18K4	2124	20PG18K3	1947	18W	1285

LUDO LINEAR 2.0 / CLD

Diffusore con tecnologia CLD (ottica collimata UGR<16).





CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
20CLD6K4	616	20CLD6K3	565	6W	565
20CLD12K4	1232	20CLD12K3	1129	12W	925
20CLD18K4	1848	20CLD18K3	1694	18W	1285

CE | D | RETILAP | IP 40 | CRI>90 | MacAdam 3

5 YEARS WARRANTY | III | -20° +35° | RG0/RG1 | L90/B10 50.000h

48 V

On req.: DALI CODE — D | BT CODE DIMTDS SWITCHDIM

Corpo

Alluminio anodizzato

Cromie

COD.B | COD.C8

LOW VOLTAGE