


## CARATTERISTICHE


 Emissione diretta

 UGR <16; <22


 IP40


## LED


 3000K/4000K

 >120 lm/W

 CRI >90


 Sicurezza occhi: R60/R61


 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h


## CERTIFICAZIONI


 Conformità Europea


 Classe Energetica

 5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

 DALI - codice D\*

 Bluetooth - codice BT\*

 2700K - codice K27\*

## SPECIFICHE

Funzionamento a 48V DC.  
Tecnologia LED SMD.  
Diffusore PG in metacrilato satinato per emissione omogenea (UGR<22).  
Diffusore con ottica collimata CLD (UGR<16).

## CORPO

Alluminio anodizzato

## CROMIE

Bianco RAL 9003 - codice B  
Nero RAL 9011 - codice C8



**LUDO LINEAR 2.0** è l'apparecchio lineare **per binari low voltage**, dimmerabile e con ottica PG per **emissione omogenea** (UGR<22) o ottica collimata CLD **con emissione controllata** (UGR<16). Grazie al fissaggio rapido **LUDO LINEAR 2.0** è estremamente versatile e diventa l'ideale per il mondo retail o le zone living contemporanee.

## ID 20




\*Verificare disponibilità.  
Per comando SWITCHDIM utilizzare DIMTDS (pg. 337)

## LUDO LINEAR 2.0<sup>PG</sup>

IP 40

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.




Cod. 4000K		lm	L mm
20PG6K4	6W	708	365
20PG12K4	12W	1416	725
20PG18K4	18W	2124	1085

Cod. 3000K		lm	L mm
20PG6K3	6W	649	365
20PG12K3	12W	1298	725
20PG18K3	18W	1947	1085

## LUDO LINEAR 2.0<sup>CLD</sup>

IP 40

Diffusore con tecnologia CLD (ottica collimata UGR<16) per ambienti con videoterminale.



Cod. 4000K		lm	L mm
20CLD6K4	6W	616	365
20CLD12K4	12W	1232	725
20CLD18K4	18W	1848	1085

Cod. 3000K		lm	L mm
20CLD6K3	6W	565	365
20CLD12K3	12W	1129	725
20CLD18K3	18W	1694	1085