

LV TRACK

ID CODE: 15

Il binario low voltage (fino a 60V DC) reinterpreta in chiave architeturale la **combinazione binario-proiettore** ampliandone le potenzialità di applicazione. Le **ridotte dimensioni** della componentistica elettronica e il **rapido e sicuro aggancio** degli apparecchi, spingono la progettazione illuminotecnica verso una maggiore **flessibilità e minimalismo** senza compromessi prestazionali.



- Specifiche**
- Binari a bassa tensione (fino a 60V dc)
 - Corrente: max 6A
- Corpo**
- Realizzato in alluminio.
- Cromie**
- Bianco RAL 9003 - Codice: B (non disponibile per versione "LV Track Recessed")
 - Nero RAL 9011 - Codice: C8

Rif. Normativo Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Certificazioni **CE** **IP 20**

A richiesta · Versione incasso frameless

PRODOTTI COMPATIBILI



LUDO
p. 324



TERES LV
p. 320



TERES MICRO ZOOM
p. 316



JOOLS
p. 336



STYLO LV
p. 340



LUDO LINEAR
p. 332



LUDO LINEAR DK
p. 328




LV TRACK

Versione a plafone.

COD

15LV1M	Binario LV elettrificato 1mt
15LV2M	Binario LV elettrificato 2mt
15LV3M	Binario LV elettrificato 3mt

IP 20




LV TRACK RECESSED

Versione ad incasso con frame.

COD

15LV1RM	Binario LV elettrificato 1mt
15LV2RM	Binario LV elettrificato 2mt
15LV3RM	Binario LV elettrificato 3mt

IP 20




LV TRACK TUBE

Versione a sospensione.

COD

15LV1T	Binario LV elettrificato 1mt
15LV2T	Binario LV elettrificato 2mt
15LV3T	Binario LV elettrificato 3mt

IP 20



Accessori



15LV09M

Kit testate di chiusura per versione LV TRACK.



15LV09RM

Kit testate di chiusura per versione LV TRACK RECESSED.



15LV09T

Kit testate di chiusura per versione LV TRACK TUBE.



15LV1330: 3000mm

Sospensione singola con regolazione millimetrica 3000mm per versione LV TRACK.



15LV1330T: 3000mm

Sospensione singola con regolazione millimetrica 3000mm per binario LV TRACK TUBE.



15LV09EL

Testata di elettrificazione.



15LV12

Giunto lineare elettrificato.



15LV11EL

Giunto lineare elettrificato.



15LV05EL

Giunto elettrificato a 90°.



15LV17RM

Molle per versione LV TRACK RECESSED.



15LV7548IS 15LV15048IS 15LV7548ISD 15LV15048ISD

Driver 48V 75W e 150W per installazione remota.



15AATC

Tronchese per taglio conduttori in acciaio.