

## Accessori

**79AA13**

Sospensione singola regolabile e scorrevole  
lunghezza cavo 1500mm.

**79AA1330**

Sospensione singola regolabile e scorrevole  
lunghezza cavo 3000mm.

**79AA11**

Giunto lineare elettrificato.

**00AA16**

Rosone alimentato 3 poli lunghezza cavo  
2000mm.

**00AA165P**

Rosone alimentato 5 poli lunghezza cavo  
2000mm.



**79PG1156:** per 24W(LP) / 48W(HP)  
**79PG1436:** per 30W(LP) / 60W(HP)  
**79PG1716:** per 36W(LP) / 72W(HP)  
**79PG1996:** per 42W(LP)  
**79PG2276:** per 48W(LP)  
**79PG2556:** per 54W(LP)  
**79PG2836:** per 60W(LP)

Schermo PG per emissione omogenea con  
UGR < 22.

## Note Tecniche

**EMISSIONE DIRETTA / INDIRETTA**

La doppia emissione di LINT EVO è realizzata con una sola sorgente.

Questo permette di contenere i consumi e mantenere la continuità luminosa nell'emissione diretta; inoltre i riflettori laterali, recuperando l'emissione dei moduli LED, aumentano notevolmente l'efficienza del prodotto.

