

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <16*; <19
-  IP 44

LED

-  3000K/4000K
-  >100 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT*
-  Emergenza 1 h - cod. EM
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  2700K - codice K27*
5000K - codice K5*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Lente in policarbonato,
fascio: 15°, 24°, 36°, 50°.
Riflettore frontale in policarbonato.

CORPO

Alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK



DOWNLIGHT

MAKE R è il nuovo **downlight orientabile e regolabile**. Disponibile nelle misure mini, small e medium, con varie possibilità di diametro, può essere equipaggiato con ottiche dal fascio luminoso stretto o ampio. La rotazione libera del corpo, che può essere parzialmente **estratto e inclinato o restare completamente incassato**, rende **MAKE R** estremamente **versatile in ambito office, retail** e in tutte le installazioni che necessitano di **illuminazione dinamica**.

ID 39

* Con accessorio 39AAUGR
** Verificare disponibilità

MAKE R^{MINI}


Accessori a pagina 146.

IP 44

Installazione ad incasso orientabile e regolabile.

Lente in policarbonato Ø 35 mm.

Fascio: 15° - 24° - 36°.



Cod. 4000K		lm	Ø mm
390A3K424MN	3W 24°	420	78
390A3K436MN	3W 36°	420	78
390A3K450MN	3W 50°	420	78
390A6K424MN	6W 24°	700	78
390A6K436MN	6W 36°	700	78
390A6K450MN	6W 50°	700	78

Cod. 3000K		lm	Ø mm
390A3K324MN	3W 24°	374	78
390A3K336MN	3W 36°	374	78
390A3K350MN	3W 50°	374	78
390A6K324MN	6W 24°	623	78
390A6K336MN	6W 36°	623	78
390A6K350MN	6W 50°	623	78

MAKE R^{SMALL}


Accessori a pagina 146.

IP 44

Installazione ad incasso orientabile e regolabile.

Lente in policarbonato Ø 50 mm.

Fascio: 15° - 24° - 36° - 50°.



Cod. 4000K		lm	Ø mm
390A12K415S	12W 15°	1560	138
390A12K424S	12W 24°	1560	138
390A12K436S	12W 36°	1560	138
390A12K450S	12W 50°	1560	138
390A17K415S	17W 15°	2200	138
390A17K424S	17W 24°	2200	138
390A17K436S	17W 36°	2200	138
390A17K450S	17W 50°	2200	138
390A24K415S	24W 15°	3000	138
390A24K424S	24W 24°	3000	138
390A24K436S	24W 36°	3000	138
390A24K450S	24W 50°	3000	138

Cod. 3000K		lm	Ø mm
390A12K315S	12W 15°	1388	138
390A12K324S	12W 24°	1388	138
390A12K336S	12W 36°	1388	138
390A12K350S	12W 50°	1388	138
390A17K315S	17W 15°	1958	138
390A17K324S	17W 24°	1958	138
390A17K336S	17W 36°	1958	138
390A17K350S	17W 50°	1958	138
390A24K315S	24W 15°	2670	138
390A24K324S	24W 24°	2670	138
390A24K336S	24W 36°	2670	138
390A24K350S	24W 50°	2670	138

MAKE R MEDIUM


Accessori a pagina 146.

IP 44

Installazione ad incasso orientabile e regolabile.

Lente in policarbonato Ø 75 mm.

Fascio: 15° - 24° - 36° - 50°.



UGR < 19



Cod. 4000K		lm	Ø mm
390A17K415M	17W 15°	2020	165
390A17K424M	17W 24°	2020	165
390A17K436M	17W 36°	2020	165
390A17K450M	17W 50°	2020	165
390A24K415M	24W 15°	2850	165
390A24K424M	24W 24°	2850	165
390A24K436M	24W 36°	2850	165
390A24K450M	24W 50°	2850	165
390A31K415M	31W 15°	3700	165
390A31K424M	31W 24°	3700	165
390A31K436M	31W 36°	3700	165
390A31K450M	31W 50°	3700	165

Cod. 3000K		lm	Ø mm
390A17K315M	17W 15°	1798	165
390A17K324M	17W 24°	1798	165
390A17K336M	17W 36°	1798	165
390A17K350M	17W 50°	1798	165
390A24K315M	24W 15°	2537	165
390A24K324M	24W 24°	2537	165
390A24K336M	24W 36°	2537	165
390A24K350M	24W 50°	2537	165
390A31K315M	31W 15°	3293	165
390A31K324M	31W 24°	3293	165
390A31K336M	31W 36°	3293	165
390A31K350M	31W 50°	3293	165

ACCESSORI




Riflettore esterno in PC cromato.

39RFRAMN - MINI
39RFRAS - SMALL
39RFRAM - MEDIUM



Riflettore esterno in PC oro.

39RFRGMN - MINI
39RFRGS - SMALL
39RFRGM - MEDIUM



Ottica a nido d'ape - UGR <16.

39AANDRMN - MINI
39AANDRS - SMALL
39AANDRM - MEDIUM



Ottica microrigata.

39AASLRMN - MINI
39AASLRS - SMALL
39AASLRM - MEDIUM



Vetro satinato.

39AAVSRMN - MINI
39AAVSRS - SMALL
39AAVSRM - MEDIUM