



MOON

MOON è il nuovo apparecchio per installazioni a **parete o plafone**.

Il design minimale e il **grado di protezione IP65** lo rendono adatto all'illuminazione generale in ogni contesto, sia interno che esterno, come scale, corridoi, aree di passaggio, parcheggi e ovunque sia necessaria un'illuminazione sobria.

ID 51



esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 65
-  IK 10
-  -25°-> +40°/45°
-  750°

LED

-  3000K/4000K
-  >100 lm/W
-  CRI >80
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D*
-  Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*

SPECIFICHE

Tecnologia LED SMD.
Driver incluso.
Diffusore in policarbonato resistente agli urti.

CORPO

Policarbonato.

CROMIE


Bianco RAL 9003 - codice B
Nero RAL 9005 - codice C8

* Verificare disponibilità

MOON SMALL

IP 65 IK10

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.




Cod. 4000K		lm	Ø mm
51P013K4S65	13W	1158	200

Cod. 3000K		lm	Ø mm
51P013K3S65	13W	1055	200

MOON MEDIUM

IP 65 IK10

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.




Cod. 4000K		lm	Ø mm
51P018K4M65	18W	2014	275
51P025K4M65	25W	2515	275

Cod. 3000K		lm	Ø mm
51P018K3M65	18W	1921	275
51P025K3M65	25W	2340	275

MOON LARGE

IP 65 IK10

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.




Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
51P027K4L65	27W	3173	350

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
51P027K3L65	27W	3005	350

MOON INTELLIGENT

IP 65 IK10

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.
Sensore di presenza integrato.



Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
51P018K4M65I	18W	2014	275
51P025K4M65I	25W	2515	275
51P027K4L65I	27W	3173	350

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
51P018K3M65I	18W	1921	275
51P025K3M65I	25W	2340	275
51P027K3L65I	27W	3005	350