

OVVIO DISPLAY LED

ID 40

OVVIO DISPLAY LED è l'apparecchio ad incasso per cartongesso dal **design compatto**, con bordi a vista estremamente sottili (4mm). Il sistema di fissaggio e la connessione elettrica rapida agevolano l'installazione, mentre i **moduli LED low e high power** permettono di trovare la miglior soluzione illuminotecnica. La lunghezza massima dei profili è di oltre tre metri, con modularità di 280mm, con elementi angolari a soffitto, parete o plafone.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<22
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >98 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore in PMMA estruso per emissione soft priva di zone d'ombra

📏 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌐 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B
- Nero opaco RAL 9005 - codice C8

★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**


- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- 2700K - codice K27*
- 5000K - codice K5*
- Human Centric Lighting*

* Verificare disponibilità



OVVIO DISPLAY LED

Diffusore in PMMA estruso (UGR<22) per emissione soft priva di zone d'ombra.



← 56 →



50 x L + 1 mm



UGR<22

IP 40



Testate non incluse.

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
40PG18K4	18W	1770	844
40PG24K4	24W	2360	1124
40PG30K4	30W	2951	1404
40PG36K4	36W	3540	1684
40PG42K4	42W	4130	1964
40PG48K4	48W	4721	2244
40PG54K4	54W	5310	2524
40PG60K4	60W	5900	2804
40PG66K4	66W	6490	3084

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
40PG18K3	18W	1733	844
40PG24K3	24W	2310	1124
40PG30K3	30W	2888	1404
40PG36K3	36W	3465	1684
40PG42K3	42W	4043	1964
40PG48K3	48W	4621	2244
40PG54K3	54W	5198	2524
40PG60K3	60W	5776	2804
40PG66K3	66W	6354	3084

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
40PG48K4HP	48W	4719	1124
40PG60K4HP	60W	5900	1404
40PG72K4HP	72W	7080	1684

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
40PG48K3HP	48W	4621	1124
40PG60K3HP	60W	5776	1404
40PG72K3HP	72W	6931	1684

ACCESSORI



Kit testate di chiusura (considerare + 4mm sulla lunghezza di taglio).

40AA09LED



Giunto lineare.

40AA11LED



Schermo PG (UGR<22) rotolo da 10m per taglio a misura su file continue senza interruzioni.

40PG10000