



PIPELINE MONO




Design elegante ed estremamente minimale unito ad elevate prestazioni fanno di **PIPELINE MONO** una sospensione ad emissione diretta adatta ad illuminare qualsiasi contesto: ufficio, retail, oppure ambito residenziale. Il **driver remoto** rende l'installazione estremamente flessibile. L'ottica **PG con emissione omogenea** consente di illuminare gli ambienti con luce diffusa mentre l'**ottica high contrast** a microcelle con elevato controllo dell'abbagliamento (UGR <16) è la soluzione perfetta per scrivanie e postazioni di lavoro.

ID 86









esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <16; <22
-  IP 40


LED

-  3000K/4000K
-  >132 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT*
-  Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  2700K - codice K27*

SPECIFICHE

Driver remoto.
PG: Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.
DK: Diffusore con microcelle UGR<16.

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK

* Verificare disponibilità

PIPE LINE MONO^{PG}

IP 40

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea, UGR<22.

Driver da remotizzare.



Cod. 4000K	Icona	lm	L mm
86PG31K4M		31W	4092
86PG39K4M		39W	5148
86PG46K4M		46W	6072
86PG54K4M		54W	7128
86PG62K4M		62W	8184

Cod. 3000K	Icona	lm	L mm
86PG31K3M		31W	3765
86PG39K3M		39W	4737
86PG46K3M		46W	5587
86PG54K3M		54W	6558
86PG62K3M		62W	7530

PIPE LINE MONO^{DK}

IP 40

Diffusore High Contrast a microcelle, UGR<16.

Driver da remotizzare.



Cod. 4000K	Icona	lm	L mm
86DK31K4M		31W	3575
86DK39K4M		39W	4497
86DK46K4M		46W	5305
86DK54K4M		54W	6227
86DK62K4M		62W	7150

Cod. 3000K	Icona	lm	L mm
86DK31K3M		31W	3324
86DK39K3M		39W	4181
86DK46K3M		46W	4931
86DK54K3M		54W	5789
86DK62K3M		62W	6646