

REM

REM è la **gamma di apparecchi d'emergenza con driver e accumulatore integrato (3h)** per installazione ad **incasso**, **plafone** e su **binario trifase** con dimensioni contenute. Gli apparecchi sono dotati di tre diversi tipi di lente per illuminazione antipanico, di vie di fuga e presidi.

ID 13

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- IP 20 / IP 40

LED

- 6500K
- >109 lm/W
- CRI >80
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- Conformità Europea
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- S/A Versione Sempre Acceso
- Self Self-test

SPECIFICHE

Driver e accumulatore integrato.
Presidi / Vie di fuga / Antipanico

CORPO

Policarbonato

CROMIE

Bianco RAL 9003 - codice B
Nero RAL 9005 - codice C8

esse-ci

REM TRACK

IP 40

Con adattatore Eutrack.
Autonomia 3h. Modalità S/E (solo emergenza).



Cod. 6500K		lm	L mm
13EM2K65H3	2W	217	110x56

REM CEILING EVO

IP 40

Per fissaggio diretto a plafone.
Autonomia 3h. Modalità S/E (solo emergenza).



Cod. 6500K		lm	L mm
13EM2K65H3CE	2W	217	123x123

REM RECESSED

IP 20

Per installazione ad incasso.
Autonomia 3h. Modalità S/E (solo emergenza).



Cod. 6500K		lm	Ø mm
13EM2K65H3R	2W	217	51

CONFIGURAZIONE REM

Presidi



Vie di fuga





Antipanico