



# STYLO

**STYLO** è un **elemento sospeso miniaturizzato** dal design elegante che può essere installato **singolarmente** o su binari trifase. Eccellente controllo dell'abbagliamento attraverso un cut-off di oltre trenta gradi.

**ID 88**



esse-ci

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 40

## LED

-  3000K/4000K
-  >72 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: R60/R61
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  2700K - codice K27\*  
5000K - codice K5\*

## SPECIFICHE

Lente in policarbonato 25°-40°.  
Ottica a nido d'ape.  
Schermo decorativo diffondente.

## CORPO

Alluminio verniciato  
a polveri epossidiche.

## CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante  
- codice W  
Nero RAL 9005 raggrinzante  
- codice BK

## PRODOTTI CORRELATI

Stylo LV (P. 225)


\* Verificare disponibilità

# STYLO

IP 40

Lente in policarbonato 25°-40°.

Apparecchio completo di 1.5 mt di cavo.  
Necessita di box di alimentazione.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
88PC5K425	5W 25°	360	36
88PC5K440	5W 40°	360	36
88PC8K425	8W 25°	574	36
88PC8K440	8W 40°	574	36

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
88PC5K325	5W 25°	318	36
88PC5K340	5W 40°	318	36
88PC8K325	8W 25°	508	36
88PC8K340	8W 40°	508	36

## ACCESSORI



Box di alimentazione per sospensione con driver integrato.

88AA16



Box di alimentazione per sospensione con driver integrato - versione DALI.

88AA16D



Box di alimentazione per installazione ad incasso su cartongesso, con driver integrato.

88AA16R



Box di alimentazione per installazione ad incasso su cartongesso, con driver integrato - versione DALI.

88AA16RD



Ottica Nido d'ape.

88AAND



Schermo decorativo diffondente.

88AASD