


CARATTERISTICHE

 Emissione diretta

 UGR <19


 IP40


LED


 3000K/4000K

 >105 lm/W


 CRI >90


 Sicurezza occhi: R60/R61


 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI


 Conformità Europea

 Classe Energetica

 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

 DALI - codice D

 Bluetooth - codice BT*

 2700K - codice K27*
5000K - codice K5*

SPECIFICHE

Funzionamento a 48V DC.

Tecnologia LED CoB.

Driver integrato.

Riflettori interni in alluminio con
emissioni: 15° - 20° - 36° - 50°.

CORPO IN PRESSOFUSIONE

Alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante

- codice W

Nero RAL 9005 raggrinzante

- codice BK

PRODOTTI CORRELATI

LV Track (P. 184)

Teres Micro Zoom (P. 147)

Teres (P. 188)

Teres Exte (P. 195)

Teres IP66 (P. 309)

*Verificare disponibilità.

Per comando SWITCHDIM utilizzare DIMTDS (pg. 337)



TERES LV

TERES LV completa la vasta gamma di TERES con la versione Low Voltage a 48V con aggancio a binario. **Elegante e minimale**, grazie ai moduli CRI>90 e alla **vasta gamma di ottiche** soddisfa tutte le esigenze del mondo retail e della luce d'accento.

ID 14




LOW VOLTAGE

esse-ci

TERES LV

IP 40

Vetro trasparente e riflettori interni in alluminio.
Fascio: 15° - 20° - 36° - 50°.



Cod. 4000K	Icona	lm	Ø mm
14VT12K415LV	12W 15°	1259	60
14VT12K420LV	12W 20°	1259	60
14VT12K436LV	12W 36°	1259	60
14VT12K450LV	12W 50°	1259	60

Cod. 3000K	Icona	lm	Ø mm
14VT12K315LV	12W 15°	1177	60
14VT12K320LV	12W 20°	1177	60
14VT12K336LV	12W 36°	1177	60
14VT12K350LV	12W 50°	1177	60

ACCESSORI



OTTICHE TERES



TERES LV
vetro satinato

14AAMGLV



TERES LV
ottica microrigata

14AASLLV

GHIERE ANTI-GLARE

Consentono di concentrare il fascio nascondendo la sorgente luminosa. Ideali in gallerie d'arte, musei e nell'ambito retail per valorizzare il soggetto con un'illuminazione d'accento senza creare abbagliamento.



14AA60AGW
Colorazione interna/esterna
Bianco RAL 9003



14AA60AGWBK
Colorazione interna Nero RAL 9005
Colorazione esterna Bianco RAL 9003



14AA60AGBK
Colorazione interna/esterna
Nero RAL 9005