



TOIK





TOIK è l'apparecchio da parete dalle **linee morbide ed minimali**. La soluzione perfetta per illuminare aree di passaggio e spazi comuni, arricchendoli con il design decorativo ed elegante del corpo in alluminio. Disponibile in **diverse lunghezze e colorazioni**, nella versione a luce indiretta e nella versione a biemissione diretta/indiretta, prevede la possibilità di integrare sensore di luce diurna, modulo luci d'emergenza e connessioni per sistemi di domotica. **TOIK** è caratterizzato dal grande **contenuto tecnologico** in un corpo essenziale e compatto, per un'**elevata qualità della luce** e versatilità di utilizzo.

ID 56









esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta/indiretta
-  Emissione Indiretta
-  UGR < 22
-  IP 40




LED

-  3000K/4000K
-  >100lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT*
-  Sensore PIR/Daylight integrato - codice S*
-  Emergenza 1 h - cod. EM
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  2700K - codice K27*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Diffusore in metacrilato satinato antistatico per emissione omogenea con UGR<22.

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE


Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK

* Verificare disponibilità

TOIK

IP 40

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 a emissione indiretta.




Cod. 4000K	☼	lm	mm
56IN22K4	22W	2389	401
56IN44K4	44W	4770	706
56IN66K4	66W	7150	1011

Cod. 3000K	☼	lm	mm
56IN22K3	22W	2250	401
56IN44K3	44W	4500	706
56IN66K3	66W	6740	1011

TOIK BIEMISSIONE

IP 40

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 a emissione diretta/indiretta.



Cod. 4000K	☼	lm	mm
56DI28K4	28W	2771	401
56DI56K4	56W	5540	706
56DI84K4	84W	8305	1011

Cod. 3000K	☼	lm	mm
56DI28K3	28W	2650	401
56DI56K3	56W	5300	706
56DI84K3	84W	7940	1011

NOTE TECNICHE



CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

